

GLOBE PROJECT - ECONYL® YARN

400 cm* a.b. Artikelnummer 215 + kleurnr.

* Op aanvraag leverbaar in tapijttegels (min. 50 m²)

Toepassing:

- Intensief Woongebruik
- Zwaar Projectgebruik

Eigenschappen: (projectgebruik)

- Trappen
- Zwenkwielen
- Vloerverwarming
- Antistatisch
- Lichteit
- Akoestiek verbeterend
- Comfortklasse 3
- Brandvertragend Bfl-s1*

* Indien volledig verlijmd

TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte: 400 cm
Poolmateriaal: 100% ECONYL® Polyamide 6.0 Solution Dyed
Garen: 3 draads, hoog getwijd in 2 fasen, geheatset en gefriseerd
Gareneigenschap: Bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen - bleekmiddelbestendig
Extra eigenschap: Made with ECONYL® 100% Regenerated Nylon door gareneigenschap
Vuilwerend: Solution Dyed in 3 kleuren SDN
Verfmethode: Solution Dyed in 3 kleuren SDN
Tuftdeling: 1/10 deling
Rugmateriaal: Actionback
Drager: non woven
Garantietermijn: 7 jaar (op slijtage)
DOP nummer: 1127-215
Test nummer: 18-0716-01 (Getest Universiteit Gent)

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 33 en 23	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 1300 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 2400 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 5,5 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 7,5 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 189.000 per m ²	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	6 - 7	(ISO 105B02)
Wrijftechtheid:	≥ 4,5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	≥ 4,5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(ISO 6356)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 25 dB	(ISO 140-8)
Warmtedoorlaatweerstand:	< 0,083 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Bfl-s1* (test nr. CR 0716-01)	(EN 13501-1/9239-1)
Naadvastheid:	voldoet	(EN 1815)
Slipbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 3	(EN 1307)

UNIVERSITEIT GENT
TEST NR. 18-0716-01



EN 14041
DOP:1127-215

NB: 1611



FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS

Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis

SDN
solution dyed nylon
bleach resistant yarn

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.



GLOBE PROJECT - ECONYL® YARN

Tegels* Artikelnummer T01 + kleurnr.

* Ook kamerbreed verkrijgbaar op 400 cm

Toepassing:

- Intensief Woongebruik
- Zwaar Projectgebruik

Eigenschappen: (projectgebruik)

- Trappen
- Zwenkwielen
- Vloerverwarming
- Antistatisch
- Lichtecht
- Akoestiek verbeterend
- Comfortklasse 3
- Brandvertragend Bfl-s1

TECHNISCHE GEGEVENS:

Tegel: 50 x 50 cm
Poolmateriaal: 100% ECONYL® Polyamide 6.0 Solution Dyed
Garen: 3 draads, hoog getwijnd in 2 fasen, geheatsed en gefriseerd
Gareneigenschap: Bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen - bleekmiddelbestendig
Extra eigenschap: Made with ECONYL® 100% Regenerated Nylon door gareneigenschap
Vuilwerend: Solution Dyed in 3 kleuren SDN
Verfmethode: Solution Dyed in 3 kleuren SDN
Tuftdeling: 1/10 deling
Rugmateriaal: bitumen met glasvlies
Drager: non woven
Garantietermijn: 7 jaar (op slijtage)
DOP nummer: 1127-215
Test nummer: 18-0716-01 (Getest Universiteit Gent)

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 33 en 23	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 1300 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 4800 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 5,5 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 8,5 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 189.000 per m ²	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	6 - 7	(ISO 105B02)
Wrijfechtheid:	≥ 4,5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	≥ 4,5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(ISO 6356)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 32 dB	(ISO 140-8)
Warmtedoorlaatweerstand:	ca. 0,066 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Bfl-s1* (test nr. CR 0716-01)	(EN 13501-1/9239-1)
Naadvastheid:	voldoet	(EN 1815)
Slipbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 3	(EN 1307)

UNIVERSITEIT GENT
TEST NR. 18-0716-01



EN 14041
DOP:1127-215
NB: 1611



FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS

Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis

SDN
solution dyed nylon
bleach resistant yarn

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES



LEGRICHTING TEGELS

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. **Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.**

