

GRAFICO PROJECT-SDN

400 cm* Artikelnummer 217 + kleurnr.

* Op aanvraag leverbaar in tapijttegels (min. 50 m²)

Toepassing:

- Intensief Woongebruik
- Zwaar Projectgebruik

Eigenschappen: (projectgebruik)

- Trappen
- Zwenkwielen
- Vloerverwarming
- Antistatisch
- Lichtecht
- Akoestiek verbeterend
- Comfortklasse 1
- Brandvertragend Bfl-s1

TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte: 400 cm
Poolmateriaal: 100% Polyamide 6.0 Solution Dyed
Garen: 2 x 2 draads verblazen
Gareneigenschap: Bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen - bleekmiddelbestendig
Vuilwerend: door gareneigenschap
Verfmethode: Solution Dyed in 3 kleuren - SDN
Tuftmethode: Myriad individueel pile delivery tufting
Tuftdeling: 1/10 deling
Rugmateriaal: Actionback
Drager: non woven
Rapport: 200 x 110 cm (breedte x lengte)
Garantietermijn: 7 jaar (op slijtage)

DOP nummer 1127-217
Test nummer: 17-1235-04 (Getest Universiteit Gent)

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 33 en 23	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 650 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 1950 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 4,0 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 6,5 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 191.000 per m ²	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	≥ 7	(ISO 105B02)
Wrijftechtheid:	≥ 4,5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	≥ 5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(ISO 6356)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 25 dB	(ISO 140-8)
Warmtedoorlaatweerstand:	< 0,078 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Bfl-s1 (test nr. 17-1556-01)	(EN 13501-1/9239-1)
Naadvastheid:	voldoet	(EN 1815)
Slijpbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 1	(EN 1307)

UNIVERSITEIT GENT
 TEST NR. 17-1235-04



SDN
 solution dyed nylon
 bleach resistant yarn

EN 14041
 DOP:1127-217
 NB: 1611



FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS

Interfloor Tapijt B.V.
 Adelaarstraat 6
 NL-8064 AH Zwartsluis

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. **Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.**



GRAFICO PROJECT-SDN

Tegels* Artikelnummer T08 + kleurnr.

* Ook kamerbreed verkrijgbaar op 400 cm

Toepassing:

- Intensief Woongebruik
- Zwaar Projectgebruik

Eigenschappen: (projectgebruik)

- Trappen
- Zwenkwielen
- Vloerverwarming
- Antistatisch
- Lichteucht
- Akoestiek verbeterend
- Comfortklasse 1
- Brandvertragend Bfl-s1

TECHNISCHE GEGEVENS:

Tegel: 50 x 50 cm
Poolmateriaal: 100% Polyamide 6.0 Solution Dyed
Garen: 2 x 2 draads verblazen
Gareneigenschap: Bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen - bleekmiddelbestendig door gareneigenschap
Vuilwerend: door gareneigenschap
Verfmethode: Solution Dyed in 3 kleuren - SDN
Tuftmethode: Myriad individueel pile delivery tufting
Tuftdeling: 1/10 deling
Rugmateriaal: Bitumen met glasvlies
Drager: non woven
Rapport: 200 x 110 cm (breedte x lengte)
Garantietermijn: 7 jaar (op slijtage)

DOP nummer: 1127-217
Test nummer: 17-1235-04 (Getest Universiteit Gent)

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 33 en 23	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 650 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 4300 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 4,0 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 7.0 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 191.000 per m ²	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	≥ 7	(ISO 105B02)
Wrijftechtheid:	≥ 4,5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	≥ 5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(ISO 6356)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 26 dB	(ISO 140-8)
Warmtedoorlaatweerstand:	< 0,066 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Bfl-s1 (test nr. 17-1556-01)	(EN 13501-1/9239-1)
Naadvastheid:	voldoet	(EN 1815)
Slipbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 1	(EN 1307)

UNIVERSITEIT GENT
 TEST NR. 17-1235-04



SDN
 solution dyed nylon
 bleach resistant yarn



LEGRICHTING TEGELS

EN 14041
 DOP:1127-217
 NB: 1611



FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS

Interfloor Tapijt B.V.
 Adelaarstraat 6
 NL-8064 AH Zwartsluis

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. **Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.**

