

IMOLA PROJECT



PROJECT TAPIJT


Specificatie volgens EN 1307

Gebruiksclassificatie	EN 685		klasse 23 en 32
Toepassing	Project gebruik		showrooms, winkels, restaurants, etc.
	Woon gebruik		woonomgeving zwaar gebruik
Eigenschappen	Woon gebruik		trappen, zwenkwielen ¹ , antistatisch, vloerverwarming, lichtecht, akoestiek verhogend, comfortklasse 4, brandvertragend Cfl-s1*
Breedte		cm	400
Poolmateriaal			100% polyamide
Garen			2 draads getwijnd, geheatset
Verfmethode			Chromojet exclusive printing
Rugmateriaal			actionback
Drager			non woven
Poolgewicht	ISO 2424	g/m ²	ca. 1450
Totaalgewicht	ISO 8543	g/m ²	ca. 2495
Poolhoogte	ISO 1766	mm	ca. 5,5
Totaalhoogte	ISO 1765	mm	ca. 7,5
Noppenaantal	ISO 1763	m ²	ca. 228.520
Lichtechtheid	ISO 105B02		≥ 5
Wrijftechtheid	ISO 105X12		≥ 3-4
Waterbestendigheid	ISO 105E01		≥ 3-4
Electrostatische oplading	EN 1815	kV	≤ 2
Verticale weerstand	ISO 10965		≤ 10 ¹⁰
Horizontale weerstand	ISO 10965		≤ 10 ¹⁰
Contactgeluidsisolatie	ISO 140-8	dB	ca. 25
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² K/W	0,075
Brandbaarheid	EN 11925-2/9239-1		Cfl-S1*
Slipbestendigheid	EN 14041		DS (antislip)
Comfortklasse	EN 1307	klasse	4
Rapport	lengte x breedte		202 x 200 cm. (printrapport)
DOP nummer			1127-128800
Prodis nummer			A7D84ECA
Garantie	op slijtage		7 jaar

* Mits geheel verlijmd

** Uitermate geschikt voor maatwerk karpetten met diverse afwerkingsmogelijkheden

¹ Bij toepassing van zwenkwielen adviseren wij Interfloor JUMBO Protectmatten te gebruiken



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - www.interfloor.nl