

# LOFT PROJECT ECONYL




Specificatie volgens EN 1307

PROJECT TAPIJT

Gebruiksclassificatie	EN 685	klasse 32 en 23
Toepassing	Project gebruik	kantoren, showrooms, winkels, restaurants, etc.
	Woon gebruik	intensief woon gebruik
Eigenschappen	Project gebruik	trappen, zwenkwielen**, vloerverwarming, antistatisch, lichtecht, akoestiek verhogend, comfortklasse 2, brandvertragend Cfl-s1*
Breedte	cm	400
Poolmateriaal		100% ECONYL® polyamide 6.0 Solution Dyed-SDN
Garen		2 x 2 draads, verblazen
Speciale gareneigenschap		bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen, bleekmiddelbestendig
Extra eigenschap		Made with ECONYL® 100% Regenerated Nylon
Tuftmethode		5/32 deling
Verfmethode		solution dyed in 3 kleuren - SDN
Rugmateriaal		actionback
Drager		non woven
Poolgewicht	ISO 2424	g/m <sup>2</sup> 825
Totaalgewicht	ISO 8543	g/m <sup>2</sup> 1700
Poolhoogte	ISO 1766	mm 6,0
Totaalhoogte	ISO 1765	mm 7,5
Noppenaantal	ISO 1763	m <sup>2</sup> ca. 96.140
Lichtechtheid	ISO 105B02	≥ 5
Wrijftechtheid	ISO 105X12	≥ 4-5
Waterbestendigheid	ISO 105E01	≥ 4-5
Electrostatische oplading	EN 1815	kV ≤ 2,0
Verticale weerstand	ISO 10965	< 10 <sup>10</sup>
Horizontale weerstand	ISO 10965	< 10 <sup>10</sup>
Contactgeluidsisolatie	ISO 140-8	dB ca. 25
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m <sup>2</sup> K/W < 0,080
Brandbaarheid	EN 11925-2/9239-1	Cfl-s1*
Slipbestendigheid	EN 14041	DS (antislip)
Comfortklasse	EN 1307	klasse 2
DOP nummer		1127-128665
Prodis nummer		183B7111
Garantie	op slijtage	7 jaar

\* indien volledig verlijmd

\*\* bij toepassing van zwenkwielen adviseren wij Interfloor JUMBO Protectmatten te gebruiken



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.

**INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - [www.interfloor.nl](http://www.interfloor.nl)**