

VELLUTO

400 cm a.b. Artikelnummer 603 + kleurnr.

Toepassing: • Zwaar Woongebruik

Eigenschappen: • Trappen (woongebruik)

- Zwenkwielen
- Vloerverwarming
- Antistatisch
- Lichtecht
- Akoestiek verbeterend
- Comfortklasse 3
- Brandvertragend Cfl-s 1*

* Indien volledig verlijmd

TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte: 400 cm
Poolmateriaal: 100% PES Solution Dyed Soft Yarn
Garen: 2 draads, hoog getwijnd en geheatset
Gareneigenschap: Bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen - bleekmiddelbestendig
Vuilwerend: Door gareneigenschap
Verfmethode: Solution Dyed PES
Tuftdeling: 5/64 deling
Rugmateriaal: Actionback
Drager: p.p. bandjesweefsel
Garantietermijn: 7 jaar (op slijtage)
DOP nummer: 1127-129619
Prodis nummer: CA5CEFE7

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 23	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 825 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 1800 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 7,5 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 9,5 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 190.000	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	≥ 7	(ISO 105B02)
Wrijftechtheid:	≥ 4,5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	≥ 4,5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(ISO 6356)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 22 dB	(ISO 140-8)
Doorlaatweerstand:	< 0,120 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Cfl-s1*	(EN 13501-1/9239-1)
Naadvastheid:	voldoet	(EN 1815)
Slipbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 3	(EN 1307)

REG. NR.
CA5CEFE7
 www.gut-prodis.eu














EN 14041
 DOP: 1127-129619
 22


 FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS
 Interfloor Tapijt B.V.
 Adelaarstraat 6
 NL-8064 AH Zwartsluis

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. **Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.**

