

## DYNAFORCE®

ca. 400 cm a.b. Artikelnummer 880 + kleurnr.

**Toepassing:**

- Intensief Woongebruik
- Zwaar Projectgebruik
- Licht Industrieel gebruik

**Eigenschappen:**

- Zwenkwielen \*\*
- Vochtbestendig
- Vloerverwarming
- Antistatisch
- Geluiddempend
- Slipbestendig
- Brandvertragend Bfl-s1\*

## TECHNISCHE GEGEVENS:

**Breedte:** Ca. 400 cm

**Samenstelling:** Compact, vol synthetisch met glasvlies tussenlaag

**Samenstelling rug:** Compact back voor uitmuntende stabiliteit en kwaliteit

**Toplaag:** Natural Look met antislip weerstand

**Extra eigenschap:** Hyperguard + voor eenvoudig onderhoud

**Rapport:** Afhankelijk van dessin

**Onderhoud:** Dagelijks en periodiek

**Garantietermijn:** 10 jaar (op slijtage)

**DOP nummer:** V413

\* Indien volledig verlijmd, aanbevolen zgn. pickup lijmen

\*\* Min. wielbreedte 20mm | min Ø 50mm

| TESTRESULTATEN                    | VOLGENS EN 653 EN 685                         | NORM                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Gebruiksclassificatie:</b>     | Klasse 23 - 33 - 41                           | ( EN 685 )                 |
| <b>Totale dikte:</b>              | ca. 2,00 mm                                   | ( EN 428 )                 |
| <b>Dikte slijtlaag:</b>           | ca. 0,50 mm                                   | ( EN 429 )                 |
| <b>Totaal gewicht:</b>            | ca. 2150/m <sup>2</sup>                       | ( EN 430 )                 |
| <b>Lichtechtheid:</b>             | ≥ 6                                           | ( ISO 105 B02 )            |
| <b>Rolstoeltest:</b>              | goed */**                                     | ( EN 425 )                 |
| <b>Restindruk:</b>                | ≤ 0,20 mm                                     | ( EN 433 )                 |
| <b>Vloerverwarming</b>            | geschikt* ≤ 27°C                              | ( EN 12667 )               |
| <b>Electrostatische oplading:</b> | ≤ 2,0 kV                                      | ( EN 1815 )                |
| <b>Electrische weerstand:</b>     | < 10 <sup>10</sup> Ohm                        | ( ISO 10965 )              |
| <b>Contactgeluidsisolatie:</b>    | ca. ΔLW 8 dB                                  | ( EN ISO 717/2 )           |
| <b>Doorlaatweerstand:</b>         | < 0,130 m <sup>2</sup> K/W                    | ( EN 12524 )               |
| <b>Dimensionale stabiliteit</b>   | ≤ 0,1 %                                       | ( EN 434 )                 |
| <b>Brandklasse:</b>               | Bfl-s1*                                       | ( EN 13501-1/ISO 11925-2 ) |
| <b>Slipbestendigheid:</b>         | R10 = DS (antislip)                           | ( EN 13893/DIN 51130 )     |
| <b>Vlekbestendigheid:</b>         | goed                                          | ( EN 423 )                 |
| <b>Aanbevolen legwijze:</b>       | storten of stoten (te beoordelen in het werk) |                            |
| <b>Aanbevolen verlijming:</b>     | volledig                                      |                            |
| <b>Koudlassen</b>                 | aanbeveling Werner Muller                     |                            |



EN 14041

DOP: V413  
EN 685



FOR USE AS FLOOR  
COVERING IN BUILDINGS  
Interfloor Tapijt B.V.  
Adelaarstraat 6  
NL-8064 AH Zwartsluis

Interfloor vloerbedekkingsprodukten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.