

DYNAMIC LINO

NL 23-09



VINYL

DYNAMIC LINO

400 cm a.b. Artikelnummer 747 + kleurnr.

- Toepassing:**
- Intensief Woongebruik
 - Zwaar Projectgebruik
 - Licht Industrieel gebruik

- Eigenschappen:**
- Zwenkwielen **
 - Vochtbestendig
 - Vloerverwarming
 - Antistatisch
 - Geluiddempend
 - Slipbestendig
 - Brandvertragend Bfl-s1*

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Breedte:** Ca. 400 cm
- Samenstelling:** Compact, vol synthetisch met glasvlies tussenlaag
- Samenstelling rug:** Black Tex Back, uitstekende stabiliteit en kwaliteit
- Toplaag:** Natural Look met antislip weerstand
- Extra eigenschap:** PU Lacquer voor eenvoudig onderhoud
- Druktechniek:** Exclusive Digital Print Technology
- Rapport:** L x B in cm (zie bestelwijzer)
- Onderhoud:** Dagelijks en periodiek
- Garantietermijn:** 15 jaar (op slijtage)
- DOP nummer:** 450-TC0013-1

* Indien volledig verlijmd, aanbevolen zgn. pickup lijmen

** Min. wielbreedte 20mm | min Ø 50mm

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 653 EN 685	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 23 - 32 - 41	(EN 685)
Totale dikte:	ca. 2,80 mm	(EN 428)
Dikte slijtlaag:	ca. 0,40 mm	(EN 429)
Totaal gewicht:	ca. 2050/m ²	(EN 430)
Lichtechtheid:	≥ 6	(ISO 105 B02)
Rolstoeltest:	goed */**	(EN 425)
Restindruk:	≤ 0,20 mm	(EN 433)
Vloerverwarming	geschikt* (1000h-50°C)	(EN 12667)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Electrische weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 18 dB	(EN ISO 717/2)
Doorlaatweerstand:	< 0,030 m ² K/W	(EN 12524)
Dimensionale stabiliteit	≤ 0,4 %	(EN 434)
Brandklasse:	Bfl-s1*	(EN 13501-1/ISO 11925-2)
Slipbestendigheid:	R10 = DS (antislip)	(EN 13893/DIN 51130)
Vlekbestendigheid:	goed	(EN 423)
Aanbevolen legwijze:	Storten of stoten (te beoordelen in het werk)	
Aanbevolen verlijming:	volledig vanaf 40m ²	
Koudlassen	aanbeveling Werner Muller	



EN 14041
DOP: 450-TC0013-1
EN 685



FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS
Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.