

MODERN STONE

400 cm a.b. Artikelnummer 800 + kleurnr.

Toepassing:

- Zwaar Woongebruik
- Licht Projectgebruik

Eigenschappen: (woongebruik)

- Vochtbestendig
- Vloerverwarming
- Antistatisch
- Geluiddempend
- Slipbestendig
- Brandvertragend Cfl-s1*

TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte: ca. 400 cm

Samenstelling: vol synthetisch met glasvlies tussenlaag

Toplaag: Natural Look en feel met antislip weerstand

Druktechniek: Exclusive Digital Print Technology

Rapport: l x b in cm (zie bestelwijzer)

Onderhoud: dagelijks en periodiek (zie seporate PDF-file)

Garantietermijn: 7 jaar (op slijtage)

DOP nummer: 12-DOP-V149

* Indien volledig verlijmd, aanbevolen zgn. pickup lijmen

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 23 en 31	(EN 685)
Totale dikte:	ca. 2,50 mm	(EN 428)
Dikte slijtlaag:	ca. 0,25 mm	(ISO 8543)
Totaal gewicht:	ca. 1600/m ²	(ISO 1766)
Lichtechtheid:	≥ 6	(ISO 105 B02)
Rolstoeltest:	Goed	(EN 425)
Restindruk:	≤ 0,35 mm	(EN 433)
Vloerverwarming	geschikt* (1000h-50°C)	(EN 12667)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Electrische weerstand:	< 10 ⁹ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 16 dB	(EN ISO 717/2)
Doorlaatweerstand:	< 0,0112 m ² K/W	(EN 12524)
Dimensionale stabiliteit	≤ 0,4 %	(EN 434)
Brandklasse:	Cfl-s1*	(EN 13501-1/ISO 11925-2)
Slipbestendigheid:	R10 = DS (antislip)	(EN 13893/DIN 51130)
Vlekbestendigheid:	zeer goed	(EN 423)
Aanbevolen legwijze:	stoten	
Aanbevolen verlijming:	volledig vanaf 25mtr ²	
Koudlassen	aanbeveling Werner Muller	



EN 14041
DOP:17-DOP-VB11



FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS
Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

