

## SENSATIONS

400 cm a.b. Artikelnummer 523 + kleurnr.

**Toepassing:**

- Zwaar Woongebruik
- Licht Projectgebruik

**Eigenschappen:** (woongebruik)

- Trappen
- Zwenkwielen\*\*
- Vloerverwarming\*
- Antistatisch
- Lichtecheit
- Akoestiek verhogend
- Comfortklasse 5
- Brandvertragend Cfl-s1\*

\* Indien volledig verlijmd.

\*\*Bij zwenkwielen adviseren wij JUMBO protectmatten.

## TECHNISCHE GEGEVENS:

**Breedte:** ca. 400 cm  
**Poolmateriaal:** 100% PES  
**Garen:** 3 draads getwijd en geheatsset  
**Gareneigenschap:** Bestand tegen agressieve reinigings- en bleekmiddelen  
**Vuilwerend:** Door garen eigenschap  
**Verfmethode:** Solution Dyed Pes  
**Tuftdeling:** 1/10 deling  
**Rugmateriaal:** Actionback  
**Drager:** p.p. bandjesweefsel  
**Garantietermijn:** 7 jaar (op slijtage)  
**DOP nummer:** 1127#2022  
**Test nummer:** 843F4DA2

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
<b>Gebruiksclassificatie:</b>	Klasse 23 en 31	( EN 685 )
<b>Poolgewicht:</b>	ca. 1450 g/m <sup>2</sup>	( ISO 2424 )
<b>Totaalgewicht:</b>	ca. 2050 g/m <sup>2</sup>	( ISO 8543 )
<b>Poolhoogte:</b>	ca. 12,0 mm	( ISO 1766 )
<b>Totaalhoogte:</b>	ca. 14,0 mm	( ISO 1765 )
<b>Noppenaantal:</b>	ca. 132.300 per m <sup>2</sup>	( ISO 1763 )
<b>Lichtecheit:</b>	≥ 5	( ISO 105B02 )
<b>Wrijftechtheid:</b>	4-5	( ISO 105X12 )
<b>Waterbestendigheid:</b>	4-5	( ISO 105E01 )
<b>Electrostatische oplading:</b>	≤ 2,0 kV	( EN 1815 )
<b>Verticale weerstand:</b>	< 10 <sup>10</sup> Ohm	( ISO 10965 )
<b>Horizontale weerstand:</b>	< 10 <sup>10</sup> Ohm	( ISO 10965 )
<b>Contactgeluidsisolatie:</b>	ca. 26 dB	( ISO 140-8 )
<b>Doorlaatweerstand:</b>	< 0,165 m <sup>2</sup> K/W	( ISO 8302 )
<b>Brandklasse:</b>	Cfl-s1*	( EN 13501-1/9239-1 )
<b>Naadvastheid</b>	voldoet	( EN 1815 )
<b>Slipbestendigheid:</b>	DS (antislip)	( EN 14041 )
<b>Comfortklasse:</b>	Klasse 5	( EN 1307 )

 REG. NR.  
843F4DA2

[www.gut-prodis.eu](http://www.gut-prodis.eu)


**SDN**  
solution dyed PES  
bleach resistant yarn



EN 14041

 DOP:1127#2022  
EN 685

 FOR USE AS FLOOR  
COVERING IN BUILDINGS

 Interfloor Tapijt B.V.  
Adelaarstraat 6  
NL-8064 AH Zwartsluis

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

