ARTISTIC | SDY

NL25-06

inter floor sinds 1828
TAPIJT

ARTISTIC – SDY
400 cm **a.b. Artikelnummer 015 + kleurnr.**

Toepassing:
- Zwaar Woongebruik

Eigenschappen: (woongebruik)
- Trappen wonen
- Vloerverwarming*
- Antistatisch
- Lichtecht
- Akoestiek verbeterend
- Comfortklasse 5
- Brandvertragend Efl-s1*

** Indien volledig verlijmd*
*** Bij zwenkwielen adviseren wij JUMBO protectmatten*

TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte:	400 cm
Poolmateriaal:	100% R-PET Solution Dyed Yarn
Garen:	2 draads hooggetwijnd
Gareneigenschap:	Bestand tegen agressieve reinigings- en bleekmiddelen
Verfmethode:	Solution Dyed
Tuftdeling	1/10
Rugmateriaal:	Actionback
Drager:	p.p. bandjesweefsel
Garantietermijn:	7 jaar (op slijtage)
DOP nummer:	1127-131431
Prodisnummer:	2FEB6AAD

Uitermate geschikt voor maatwerk karpetten met diverse afwerkingsmogelijkheden - zie: interfloor.nl/karpetten-op-maat

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 23	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 1420 g/m^2	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 2320 g/m^2	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 8 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 10 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 248850 per m^2	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	≥ 5	(ISO 105B02)
Wrijfechtheid:	4 - 5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	4 - 5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Verticale weerstand:	< 10^{10} Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10^{10} Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 25 dB	(ISO 140-8)
Doorlaatweerstand:	< 0,120 m^2 K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Efl-s1*	(EN 13501-1/9239-1)
Slipbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 5	(EN 1307)

REG. NR.
2FEB6AAD
www.gut-prodis.eu

CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT · GUT TESTED

DS

EN 14041
DOP: 1127-131431
25
NA HCHO · DL PCP

FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS

Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis

SDY
solution dyed yarn
bleach resistant yarn

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. **Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.**