

## BOLOGNA - SDY

400 cm a.b. Artikelnummer 047 + kleurnr.

**Toepassing:**

- Zwaar Woongebruik
- Normaal Projectgebruik

**Eigenschappen:** (woongebruik)

- Trappen wonen
- Zwenkwielen wonen\*\*
- Vloerverwarming\*
- Antistatisch
- Lichtecht
- Geluidsdempend
- Comfortklasse 5
- Brandvertragend Cfl-s 1\*

\* Indien volledig verlijmd

\*\* Bij zwenkwielen adviseren wij JUMBO protectmatten

## TECHNISCHE GEGEVENS:

**Breedte:** 400 cm  
**Poolmateriaal:** 100% PES Solution Dyed  
**Garen:** 3 draads getwijnd, geheatset en gefriseerd  
**Gareneigenschap:** Bestand tegen agressieve reinigings- en bleekmiddelen  
**Vuilwerend:** Door gareneigenschap  
**Verfmethode:** Solution Dyed  
**Tuftdeling:** 1/8 deling  
**Rugmateriaal:** Actionback  
**Drager:** p.p. bandjesweefsel  
**Garantietermijn:** 7 jaar (op slijtage)  
**DOP nummer:** 1127-2032  
**Prodis nummer:** 31A0DC87

Uitermate geschikt voor maatwerk karpetten met diverse afwerkingsopties - zie: [www.interfloor.nl/karpetten-op-maat](http://www.interfloor.nl/karpetten-op-maat)

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
<b>Gebruiksclassificatie:</b>	Klasse 23 en 32	( EN 685 )
<b>Poolgewicht:</b>	ca. 1850 g/m <sup>2</sup>	( ISO 2424 )
<b>Totaalgewicht:</b>	ca. 2595 g/m <sup>2</sup>	( ISO 8543 )
<b>Poolhoogte:</b>	ca. 16 mm	( ISO 1766 )
<b>Totaalhoogte:</b>	ca. 18 mm	( ISO 1765 )
<b>Noppenaantal:</b>	ca. 133.800 per m <sup>2</sup>	( ISO 1763 )
<b>Lichtechtheid:</b>	≥ 7-8	( ISO 105B02 )
<b>Wrijftechtheid:</b>	≥ 4-5	( ISO 105X12 )
<b>Waterbestendigheid:</b>	≥ 4 -5	( ISO 105E01 )
<b>Electrostatische oplading:</b>	≤ 2,0 kV	( EN 1815 )
<b>Verticale weerstand:</b>	< 10 <sup>10</sup> Ohm	( ISO 10965 )
<b>Horizontale weerstand:</b>	< 10 <sup>10</sup> Ohm	( ISO 10965 )
<b>Contactgeluidsisolatie:</b>	ca. 30 dB	( ISO 140-8 )
<b>Doorlaatweerstand:</b>	< 0,237 m <sup>2</sup> K/W	( ISO 8302 )
<b>Brandklasse:</b>	Cfl-s1*	( EN 13501-1/9239-1 )
<b>Slijpbestendigheid:</b>	DS (antislip)	( EN 14041 )
<b>Comfortklasse:</b>	Klasse 5	( EN 1307 )

REG. NR.  
**31A0DC87**  
[www.gut-prodis.eu](http://www.gut-prodis.eu)



EN 14041  
 DOP: 1127-2032

NB: 24



FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS

Interfloor Tapijt B.V.  
 Adelaarstraat 6  
 NL-8064 AH Zwartsluis

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. **Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.**