

# CARRE WOOL

NL 21-01



sinds 1828

T A P I J T

## CARRE WOOL

Artikelnummer 636 + kleurnr.

**Toepassing:**

- Zwaar Woongebruik
- Licht Projectgebruik

**Eigenschappen:** (woongebruik)

- Trappen
- Zwenkwielen
- Vloerverwarming
- Antistatisch
- Lichtecht
- Akoestiek verhogend
- Comfortklasse 3
- Brandvertragend Cfl-s1\*

\* Indien volledig verlijmd

## TECHNISCHE GEGEVENS:

**Breedte:** 400 cm  
500 cm levertijd 10 werkdagen na order

**Poolmateriaal:** 100% zuiver scheerwol Woolmark®

**Garen:** 3 draads getwijd

**Vuilwerend:** Door gareneigenschap

**Kleuren door:** eigen natuurlijke wol eigenschappen

**Motresistant:** Permitrine

**Tuftdeling:** 1/4 deling

**Rugmateriaal:** Actionback

**Drager:** p.p bandjesweefsel

**Garantietermijn:** 7 jaar (op slijtage)

**DOP nummer:** 1127-127690

**Prodis nummer:** 6AAB8B50

Uitermate geschikt voor maatwerk tapijten met diverse afwerkingsopties - zie: [www.interfloor.nl/karpetten-op-maat](http://www.interfloor.nl/karpetten-op-maat)

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
<b>Gebruiksclassificatie:</b>	Klasse 23 en 31	( EN 685 )
<b>Poolgewicht:</b>	ca. 1200 g/m <sup>2</sup>	( ISO 2424 )
<b>Totaalgewicht:</b>	ca. 2500 g/m <sup>2</sup>	( ISO 8543 )
<b>Poolhoogte:</b>	ca. 6,0 mm	( ISO 1766 )
<b>Totaalhoogte:</b>	ca. 9,5 mm	( ISO 1765 )
<b>Noppenaantal:</b>	ca. 50.100 per m <sup>2</sup>	( ISO 1763 )
<b>Lichtechtheid:</b>	≥ 4	( ISO 105B02 )
<b>Wrijfechtheid:</b>	4 - 5	( ISO 105X12 )
<b>Waterbestendigheid:</b>	4 - 5	( ISO 105E01 )
<b>Electrostatische oplading:</b>	≤ 2,0 kV	( EN 1815 )
<b>Verticale weerstand:</b>	< 10 <sup>10</sup> Ohm	( ISO 10965 )
<b>Horizontale weerstand:</b>	< 10 <sup>10</sup> Ohm	( ISO 10965 )
<b>Contactgeluidsisolatie:</b>	ca. 25 dB	( ISO 140-8 )
<b>Doorlaatweerstand:</b>	< 0,16 m <sup>2</sup> K/W	( ISO 8302 )
<b>Brandklasse:</b>	Cfl-s1*	( EN 11925-2/9239-1 )
<b>Slipbestendigheid:</b>	DS (antislip)	( EN 14041 )
<b>Comfortklasse:</b>	Klasse 3	( EN 1307 )

REG. NR.  
**6AAB8B50**  
[www.gut-prodis.eu](http://www.gut-prodis.eu)



EN 14041  
DOP:1127-127690  
NB: 1658 | 23  
CE



FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS

Interfloor Tapijt B.V.  
Adelaarstraat 6  
NL-8064 AH Zwartsluis

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.

