

CERES WOOL

400 cm a.b. Artikelnummer 070 + kleurnr.

500 cm a.b. Artikelnummer 071 + kleurnr.

Toepassing:

- Zwaar Woongebruik
- Normaal Projectgebruik

Eigenschappen:

- Trappen wonen
- Zwenkwielen wonen**
- Vloerverwarming*
- Antistatisch
- Lichtecht
- Akoestiek verbeterend
- Comfortklasse 5
- Brandvertragend Cfl-s1*

* Indien volledig vrijlijmd

** Bij zwenkwielen adviseren wij JUMBO protectmatten

TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte: Ca. 400 cm
Ca. 500 cm Levertijd 10 werkdagen na order

Poolmateriaal: 80% Woolmark® scheerwol 10% PES
10% R-PET

Garen: 2 draads getwijnd, geheatset

Vuilwerend: Door gareneigenschap

Kleuren door: Vlokverf

Drager: P.P. Banjesweefsel

Tuftdeling: 1/10e deling

Rugmateriaal: Actionback

Garantietermijn: 7 jaar (op slijtage)

DOP nummer: 1127-4022

Prodis nummer: E113BF82

Uitmate geschikt voor maatwerk karpetten met diverse afwerkingsopties - zie: www.interfloor.nl/karpetten-op-maat

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 23 en 32	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 1750 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 2440 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 9,0 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 11,0 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 157.600 per m ²	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	≥ 4	(ISO 105B02)
Wrijftechtheid:	4 - 5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	4 - 5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(ISO 6356)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 27 dB	(ISO 140-8)
Doorlaatweerstand:	< 0,168 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Cfl-s1*	(EN 13501-1/9239-1)
Slipbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 5	(EN 1307)

REG. NR.
E113BF82
www.gut-prodis.eu



EN 14041
DOP: 1127-4022

25



FOR USE AS FLOOR
COVERING IN BUILDINGS

Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.