

DA VINCI - SDY

400 cm a.b. Artikelnummer 115 + kleurnr.

Toepassing:

- Zwaar Woongebruik
- Licht Projectgebruik

Eigenschappen: (woongebruik)

- Trappen
- Zwenkwielen**
- Vloerverwarming*
- Antistatisch
- Lichtecht
- Akoestiek verbeterend
- Comfortklasse 5
- Brandvertragend Cfl-s1*

* Indien volledig verlijmd

** Bij zwenkwielen adviseren wij JUMBO protectmatten

TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte: 400 cm

Poolmateriaal: 100% PET Solution Dyed Yarn

Garen: 2 draads getwijnd en geheatset

Gareneigenschap: Bestand tegen agressieve reinigings- en bleekmiddelen

Verfmethode: Solution Dyed

Tuftdeling 1/10

Rugmateriaal: Actionback

Drager: p.p. bandjesweefsel

Garantietermijn: 7 jaar (op slijtage)

DOP nummer: 1127-130466

Prodisnummer: 664077AA

 Uitermate geschikt voor maatwerk tapijten met diverse afwerkingsmogelijkheden - zie: interfloor.nl/karpetten-op-maat

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 23 en 31	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 1400 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 2300 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 9,5 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 11,5 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 150.000 per m ²	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	≥ 5	(ISO 105B02)
Wrijftechtheid:	4 - 5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	4 - 5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 22 dB	(ISO 140-8)
Doorlaatweerstand:	< 0,120 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Cfl-s1*	(EN 13501-1/9239-1)
Slipbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 5	(EN 1307)

REG. NR.
664077AA
www.gut-prodis.eu


EN 14041

DOP: 1127 - 130466

24



FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS

 Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis

SDY
solution dyed yarn
bleach resistant yarn

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. **Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.**

