

DIVINO-S

400 cm a.b. Artikelnummer 124 + kleurnr.

Toepassing:

- Zwaar Woongebruik
- Licht Projectgebruik

Eigenschappen: (woongebruik)

- Trappen
- Zwenkwielen**
- Vloerverwarming
- Antistatisch
- Lichtecht
- Akoestiek verbeterend
- Comfortklasse 5
- Brandvertragend Cfl-s 1*

* Indien volledig verlijmd

** Bij zwenkwielen adviseren wij JUMBO protectmatten

TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte: 400 cm

Poolmateriaal: 100% Polyamide Soft@home® Ultra Soft Yarn

Garen: 2 draads getwijd, heatset en gefriseerd

Gareneigenschap: Ultra Soft Yarn

Verfmethode: Stukverf

Tuftdeling: 1/10 deling

Rugmateriaal: Actionback

Drager: p.p. bandjesweefsel

Garantietermijn: 7 jaar (op slijtage)

DOP nummer: 1127#1E00CV

Prodisnummer: 155789FC

Uitermate geschikt voor maatwerk tapijten met diverse afwerkingsmogelijkheden - zie: interfloor.nl/karpetten-op-maat

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 23-31	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 1500 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 2200 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 9,0 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 11 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 230.000 per m ²	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	≥ 5	(ISO 105B02)
Wrijftechtheid:	4 - 5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	4 - 5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Verticale weerstand:	< 10 ₁₀ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ₁₀ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 25 dB	(ISO 140-8)
Doorlaatweerstand:	< 0,110 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Cfl-s 1*	(EN 13501-1/9239-1)
Slipbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 5	(EN 1307)

REG. NR.
155789FC
www.gut-prodis.eu



EN 14041
DOP:1127#1E00CV
23
CE
L NCS DL
Cfl-s1 >0,30 PCP
NA HCHO
FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS
Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. **Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.**

