

## DIVO PROJECT - SDN

400 cm a.b. Artikelnummer 125 + kleurnr.

**Toepassing:**

- Zwaar Woongebruik
- Normaal Projectgebruik

**Eigenschappen:** (woongebruik)

- Trappen
- Zwenkwielen\*\*
- Vloerverwarming
- Antistatisch
- Lichtecht
- Akoestiek verbeterend
- Comfortklasse 5
- Brandvertragend Cfl-s 1\*

\* Indien volledig verlijmd

\*\* Bij zwenkwielen adviseren wij Jumbo protectmatten

## TECHNISCHE GEGEVENS:

**Breedte:** 400 cm  
**Poolmateriaal:** 100% Polyamide SDN, 35% allocated recycled content  
**Garen:** 2 draads getwijnd, heatset en gefriseerd  
**Gareneigenschap:** Bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen - bleekmiddelbestendig  
**Vuilwerend:** Door gareneigenschap  
**Verfmethode:** Solution Dyed in 3 kleuren SDN  
**Tuftdeling:** 1/10 deling  
**Rugmateriaal:** Actionback  
**Drager:** Bandjesweefsel  
**Garantietermijn:** 7 jaar (op slijtage)  
**DOP nummer:** 1127-129841  
**Prodis nummer:** 64E0BD84A

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
<b>Gebruiksclassificatie:</b>	Klasse 32 en 23	( EN 685 )
<b>Poolgewicht:</b>	ca. 1545 g/m <sup>2</sup>	( ISO 2424 )
<b>Totaalgewicht:</b>	ca. 2350 g/m <sup>2</sup>	( ISO 8543 )
<b>Poolhoogte:</b>	ca. 8,0 mm	( ISO 1766 )
<b>Totaalhoogte:</b>	ca. 10,5 mm	( ISO 1765 )
<b>Noppenaantal:</b>	ca. 245.000 per m <sup>2</sup>	( ISO 1763 )
<b>Lichtechtheid:</b>	≥ 7	( ISO 105B02 )
<b>Wrijftechtheid:</b>	4 - 5	( ISO 105X12 )
<b>Waterbestendigheid:</b>	4 - 5	( ISO 105E01 )
<b>Electrostatische oplading:</b>	≤ 2,0 kV	( EN 1815 )
<b>Verticale weerstand:</b>	< 10 <sup>10</sup> Ohm	( ISO 10965 )
<b>Horizontale weerstand:</b>	< 10 <sup>10</sup> Ohm	( ISO 10965 )
<b>Contactgeluidsisolatie:</b>	ca. 27 dB	( ISO 140-8 )
<b>Doorlaatweerstand:</b>	< 0,130 m <sup>2</sup> K/W	( ISO 8302 )
<b>Brandklasse:</b>	Cfl-s1*	( EN 13501-1/9239-1 )
<b>Slijpbestendigheid:</b>	DS (antislip)	( EN 14041 )
<b>Comfortklasse:</b>	Klasse 5	( EN 1307 )

 REG. NR.  
**64E0BD84A**
[www.gut-prodis.eu](http://www.gut-prodis.eu)


**SDN**  
 solution dyed nylon  
 bleach resistant yarn


**EN 14041**

DOP:1127-129841

32



FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS

 Interfloor Tapijt B.V.  
 Adelaarstraat 6  
 NL-8064 AH Zwartsluis


Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. **Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.**

