

ELBA - SDY

400 cm a.b. Artikelnummer 145 + kleurnr.

Toepassing: • Zwaar Woongebruik

Eigenschappen: • Trappen
(woongebruik) • Zwenkwielen**
• Vloerverwarming
• Antistatisch
• Lichtecht
• Akoestiek verbeterend
• Comfortklasse 5
• Brandvertragend Cfl-s1*

* Indien volledig verlijmd

** Bij zwenkwielen adviseren wij JUMBO protectmatten

TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte: 400 cm
Poolmateriaal: 100% R-PES
Garen: 2 draads hooggetwijnd en geheatset
Gareneigenschap: Bestand tegen agressieve reinigings- en bleekmiddelen
Verfmethode: Solution Dyed PES
Tuftdeling 1/10
Rugmateriaal: Actionback
Drager: Bandjesweefsel
Garantietermijn: 7 jaar (op slijtage)
DOP nummer: 1127-130940
Prodisnummer: 70A7FC44

Uitermate geschikt voor maatwerk tapijten met diverse afwerkingsmogelijkheden - zie: interfloor.nl/karpetten-op-maat

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebrijksclassificatie:	Klasse 23	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 1600 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 2450 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 13 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 15 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 135450 per m ²	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	≥ 5	(ISO 105B02)
Wrijftechtheid:	4 - 5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	4 - 5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 27 dB	(ISO 140-8)
Doorlaatweerstand:	< 0,130 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Cfl-s1*	(EN 13501-1/9239-1)
Slipbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 5	(EN 1307)

REG. NR.
70A7FC44


www.gut-prodis.eu



EN 14041

DOP: 1127-130940

24



FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS

Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis

SDY
solution dyed yarn
bleach resistant yarn

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. **Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.**