

## HARMONY - SDY

ca. 400 cm a.b. Artikelnummer 230 + kleurnr.

ca. 500 cm a.b. Artikelnummer 231 + kleurnr.

**Toepassing:**

- Zwaar Woongebruik
- Licht Projectgebruik

**Eigenschappen:** (woongebruik)

- Trappen wonen
- Zwenkwielen wonen\*\*
- Antistatisch
- Lichtecht
- Vloerverwarming\*
- Akoestiek verhogend
- Comfortklasse 5
- Brandvertragend Cfl-s1

\* Indien volledig vrijluid

\*\* Bij zwenkwielen adviseren wij JUMBO protectmatten

## TECHNISCHE GEGEVENS:

**Breedte:** ca. 400 cm, ca. 500 cm

**Poolmateriaal:** 100% PES Solution Dyed Yarn

**Garen:** 2 draads getwijd

**Gareneigenschap:** Bestand tegen agressieve reinigings- en bleekmiddelen

**Verfmethode:** Solution Dyed

**Tuftdeling** 5/64 deling

**Rugmateriaal:** Duo Backing

**Drager:** p.p. bandjesweefsel

**Garantietermijn:** 5 jaar (op slijtage)

**DOP nummer:** 1127-126495

**Prodisnummer:** EODACA8B

Uitermate geschikt voor maatwerk karpetten met diverse afwerkingmogelijkheden - zie: [interfloor.nl/karpetten-op-maat](http://interfloor.nl/karpetten-op-maat)

| TESTRESULTATEN                    | VOLGENS EN 1307                | NORM                  |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Gebruiksclassificatie:</b>     | Klasse 23 en 31                | ( EN 685 )            |
| <b>Poolgewicht:</b>               | ca. 1650 g/m <sup>2</sup>      | ( ISO 2424 )          |
| <b>Totaalgewicht:</b>             | ca. 2500 g/m <sup>2</sup>      | ( ISO 8543 )          |
| <b>Poolhoogte:</b>                | ca. 11 mm                      | ( ISO 1766 )          |
| <b>Totaalhoogte:</b>              | ca. 13 mm                      | ( ISO 1765 )          |
| <b>Noppenaantal:</b>              | ca. 277.750 per m <sup>2</sup> | ( ISO 1763 )          |
| <b>Lichtechtheid:</b>             | ≥ 5                            | ( ISO 105B02 )        |
| <b>Wrijfechtheid:</b>             | ≥ 4                            | ( ISO 105X12 )        |
| <b>Waterbestendigheid:</b>        | ≥ 4                            | ( ISO 105E01 )        |
| <b>Electrostatische oplading:</b> | ≤ 2,0 kV                       | ( EN 1815 )           |
| <b>Verticale weerstand:</b>       | < 10 <sup>10</sup> Ohm         | ( ISO 10965 )         |
| <b>Horizontale weerstand:</b>     | < 10 <sup>10</sup> Ohm         | ( ISO 10965 )         |
| <b>Contactgeluidsisolatie:</b>    | ca. 28 dB                      | ( ISO 140-8 )         |
| <b>Doorlaatweerstand:</b>         | < 0,135 m <sup>2</sup> K/W     | ( ISO 8302 )          |
| <b>Brandklasse:</b>               | Cfl-s1*                        | ( EN 13501-1/9239-1 ) |
| <b>Slipbestendigheid:</b>         | DS (antislip)                  | ( EN 14041 )          |
| <b>Comfortklasse:</b>             | Klasse 5                       | ( EN 1307 )           |

REG. NR.  
**EODACA8B**
[www.gut-prodis.eu](http://www.gut-prodis.eu)


EN 14041

DOP: 1127-126495

25


FOR USE AS FLOOR  
COVERING IN BUILDINGS

Interfloor Tapijt B.V.  
Adelaarstraat 6  
NL-8064 AH Zwartsluis

# SDY

**solution dyed yarn**  
bleach resistant yarn

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.