LANA WOOL

NL 22-03

inter floor sinds 1828

TAPIJT

LANA WOOL

Artikelnummer 640 + kleurnr.

Toepassing:
- Zwaar Woongebruik
- Licht Projectgebruik

Eigenschappen: (woongebruik)
- Trappen
- Zwenkwielen
- Vloerverwarming
- Antistatisch
- Lichtecht
- Akoestiek verhogend
- Comfortklasse 3
- Brandvertragend Cfl-s1*

** Indien volledig verlijmd*

TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte:	400 cm 500 cm levertijd 10 werkdagen na order
Poolmateriaal:	100% zuiver scheerwol Woolmark® New Zealand
Garen:	4 draads getwijnd
Vuilwerend:	Door gareneigenschap
Verfmethode:	Stukverf
Motresistant:	Permitrine
Tuftdeling:	1/4 deling
Rugmateriaal:	Actionback
Drager:	p.p bandjesweefsel
Garantietermijn:	7 jaar (op slijtage)
DOP nummer:	**1127-128888**
Prodis nummer:	**E34ADA2C**

Uitermate geschikt voor maatwerk karpetten met diverse afwerkingsmogelijkheden - zie: www.interfloor.nl/karpetten-op-maat

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 23 en 31	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 1200 g/m^2	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 2200 g/m^2	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 6,5 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 9,5 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 29.000 per m^2	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	≥ 4	(ISO 105B02)
Wrijfechtheid:	4 - 5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	4 - 5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Verticale weerstand:	< 10^{10} Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10^{10} Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 25 dB	(ISO 140-8)
Doorlaatweerstand:	< 0,16 m^2 K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Cfl-s1*	(EN 11925-2/9239-1)
Slipbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 3	(EN 1307)

REG. NR.
E34ADA2C
www.gut-prodis.eu

FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT TESTED GUT

EN 14041
DOP:1127-128888
NB: 1658 | **23**

FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS

Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis

GETEST in een erkend onafhankelijk testlaboratorium.

WOOLMARK®

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. **Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.**