

LUCENTE - SDY

ca. 400 cm a.b. Artikelnummer 290 + kleurnr.

Toepassing:

- Zwaar Woongebruik
- Licht Projectgebruik

Eigenschappen: (woongebruik)

- Trappen wonen
- Zwenkwielen wonen**
- Antistatisch
- Lichtecht
- Vloerverwarming*
- Akoestiek verhogend
- Comfortklasse 5
- Brandvertragend Cfl-s 1

* Indien volledig verlijmd

** Bij zwenkwielen adviseren wij JUMBO protectmatten

TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte: ca. 400 cm

Poolmateriaal: 100% PES Solution Dyed Yarn

Garen: 2 draads getwijnd

Gareneigenschap: Bestand tegen agressieve reinigings- en bleekmiddelen

Verfmethode: Solution Dyed

Tuftdeling 1/10 deling

Rugmateriaal: Actionback

Drager: Non woven

Garantietermijn: 5 jaar (op slijtage)

DOP nummer: 1127 - 2022

Prodisnummer: 32EA212C

Uitermate geschikt voor maatwerk tapijten met diverse afwerkingsmogelijkheden - zie: interfloor.nl/karpetten-op-maat

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 23 en 31	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 1200 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 2010 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 7 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 9 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 224.410 per m ²	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	≥ 5	(ISO 105B02)
Wrijftechtheid:	4 - 5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	4 - 5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 28 dB	(ISO 140-8)
Doorlaatweerstand:	< 0,1133 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Cfl-s 1*	(EN 13501-1/9239-1)
Slipbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 5	(EN 1307)

REG. NR.
32EA212C
www.gut-prodis.eu



SDY
solution dyed yarn
bleach resistant yarn

EN 14041
DOP: 1127 - 2022
26
CE
NA HCHO
DL PCP
Cfl-s1
FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS
Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. **Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.**