

LUXURY

SDY

NL 26-04

inter
floor

sinds 1828

T A P I J T

LUXURY - SDY

ca. 400 cm a.b. Artikelnummer 298 + kleurnr.

Toepassing:

- Zwaar Woongebruik
- Licht Projectgebruik

Eigenschappen:

- Trappen werken
- Zwenkwielen werken**
- Antistatisch
- Lichtecht
- Vloerverwarming*
- Akoestiek verhogend
- Comfortklasse 5
- Brandvertragend Cfl-s 1

* Indien volledig verlijmd

** Bij zwenkwielen adviseren wij JUMBO protectmatten

TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte: ca. 400 cm

Poolmateriaal: 100% PES Solution Dyed Yarn

Garen: 2 draads getwijnd

Gareneigenschap: Bestand tegen agressieve reinigings- en bleekmiddelen

Verfmethode: Solution Dyed

Tuftdeling 1/8 deling

Rugmateriaal: Duo backing

Drager: Non woven

Garantietermijn: 5 jaar (op slijtage)

DOP nummer: 1127 - 2022

Prodisnummer: C28DC69F

Uitermate geschikt voor maatwerk tapijten met diverse afwerkingsmogelijkheden - zie: interfloor.nl/karpetten-op-maat

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebbruiksclassificatie:	Klasse 23 en 31	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 2000 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 2520 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 13 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 15 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 173.320 per m ²	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	≥ 5	(ISO 105B02)
Wrijftechtheid:	4 - 5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	4 - 5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 36 dB	(ISO 140-8)
Doorlaatweerstand:	< 0,1974 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Cfl-s 1*	(EN 13501-1/9239-1)
Slipbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 5	(EN 1307)

REG. NR.

C28DC69Fwww.gut-prodis.eu

EN 14041

DOP: 1127 - 2022

26



FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS

Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis

SDY

solution dyed yarn
bleach resistant yarn

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. **Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.**