# MAJESTIC WOOL

NL 26-03

inter floor sinds 1828

TAPIJT

## MAJESTIC WOOL

400 cm **a.b. Artikelnummer 302 + kleurnr.**
500 cm **a.b. Artikelnummer 303 + kleurnr.**

**Toepassing:**
- Zwaar Woongebruik
- Normaal Projectgebruik

**Eigenschappen:**
- Trappen wonen
- Zwenkwielen wonen**
- Vloerverwarming*
- Antistatisch
- Lichtecht
- Geluidsdempend
- Comfortklasse 4
- Brandvertragend Cfl-s1*

** Indien volledig verlijmd*
*** Bij zwenkwielen adviseren wij JUMBO protectmatten*

## TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---|---|
| **Breedte:** | Ca. 400 cm |
| | Ca. 500 cm Levertijd 10 werkdagen na order |
| **Poolmateriaal:** | 80% zuiver scheerwol (Nieuw Zeeland) |
| | 20% Alpaca wol |
| **Garen:** | 2 draads getwijnd |
| **Vuilwerend:** | Door gareneigenschap |
| **Kleuren door:** | Vlokverf |
| **Drager:** | P.P. Bandjesweefsel |
| **Tuftdeling:** | 5/32 deling |
| **Rugmateriaal:** | Jute |
| **Garantietermijn:** | 5 jaar (op slijtage) |
| **DOP nummer:** | **1127 - 131920** |
| **Prodis nummer:** | **CECDA95D** |

*Uitermate geschikt voor maatwerk karpetten met diverse afwerkingsmogelijkheden - zie: www.interfloor.nl/karpetten-op-maat*

| TESTRESULTATEN | VOLGENS EN 1307 | NORM |
|---|---|---|
| **Gebruiksclassificatie:** | Klasse 23 en 32 | ( EN 685 ) |
| **Poolgewicht:** | ca. 1450 g/m$^2$ | ( ISO 2424 ) |
| **Totaalgewicht:** | ca. 2650 g/m$^2$ | ( ISO 8543 ) |
| **Poolhoogte:** | ca. 6,9 mm | ( ISO 1766 ) |
| **Totaalhoogte:** | ca. 10,1 mm | ( ISO 1765 ) |
| **Noppenaantal:** | ca. 110.000 per m$^2$ | ( ISO 1763 ) |
| **Lichtechtheid:** | ≥ 4 | ( ISO 105B02 ) |
| **Wrijfechtheid:** | ≥ 4 | ( ISO 105X12 ) |
| **Waterbestendigheid:** | ≥ 4 | ( ISO 105E01 ) |
| **Electrostatische oplading:** | ≤ 2,0 kV | ( ISO 6356 ) |
| **Verticale weerstand:** | < $10^{10}$ Ohm | ( ISO 10965 ) |
| **Horizontale weerstand:** | < $10^{10}$ Ohm | ( ISO 10965 ) |
| **Contactgeluidsisolatie:** | ca. 25 db | ( ISO 140-8 ) |
| **Doorlaatweerstand:** | < 0,154 m$^2$ K/W | ( ISO 8302 ) |
| **Brandklasse:** | Cfl-s1* | ( EN 13501-1/9239-1 ) |
| **Slipbestendigheid:** | DS (antislip) | ( EN 14041 ) |
| **Comfortklasse:** | Klasse 4 | ( EN 1307 ) |

REG. NR.
CECDA95D
www.gut-prodis.eu

CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT · GUT TESTED

23 · Cfl-s1 · 32 · DS

EN 14041
DOP: 1127 - 131920
26
CE
NA HCHO · DL PCP

FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS
Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis

GETEST in een erkend onafhankelijk testlaboratorium.

WOOLMARK®

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. **Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.**