

MANILLA WOOL

NL 20-02



T A P I J T

MANILLA WOOL

Artikelnummer 631 + kleurnr.

Toepassing:

- Zwaar Woongebruik
- Licht Projectgebruik

Eigenschappen: (woongebruik)

- Trappen
- Zwenkwielen
- Vloerverwarming
- Antistatisch
- Lichtecht
- Akoestiek verhogend
- Comfortklasse 3
- Brandvertragend Cfl-s1*

* Indien volledig verlijmd

TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte: 400 cm
500 cm levertijd 10 werkdagen na order

Poolmateriaal: 100% zuiver scheerwol Woolmark® New Zealand

Garen: 4 draads getwijd

Vuilwerend: Door gareneigenschap

Verfmethode: Vlokverf

Motresistant: Permethrine

Tuftdeling: 1/4 deling

Rugmateriaal: Actionback

Drager: p.p bandjesweefsel

Garantietermijn: 7 jaar (op slijtage)

DOP nummer: 1127-122728

Prodis nummer: C9F6C81E

Uitermate geschikt voor maatwerk tapijten met diverse afwerkingsopties - zie: www.interfloor.nl/karpetten-op-maat

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 23 en 31	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 1250 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 2300 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 5,5 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 9,0 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 35.300 per m ²	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	≥ 5	(ISO 105B02)
Wrijfechtheid:	4 - 5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	4 - 5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 25 dB	(ISO 140-8)
Doorlaatweerstand:	< 0,15 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Cfl-s1*	(EN 11925-2/9239-1)
Slipbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 3	(EN 1307)

REG. NR.
C9F6C81E
www.gut-prodis.eu



EN 14041
DOP:1127-122728
NB: 1658 | 23



FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS

Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.

