

NOBLESSE WOOL

NL 23-03



T A P I J T

NOBLESSE WOOL

Artikelnummer 647 + kleurnr.

Toepassing:

- Zwaar Woongebruik
- Normaal Projectgebruik

Eigenschappen: (woongebruik)

- Trappen
- Zwenkwielen
- Vloerverwarming
- Antistatisch
- Lichtecht
- Akoestiek verhogend
- Comfortklasse 5
- Brandvertragend Cfl-s1*

* Indien volledig verlijmd

TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte: 400 cm
Poolmateriaal: 90% Woolmark® scheerwol - 10% polyester
Garen: 3 draads getwijd en geheatset d.m.v unieke
Extra eigenschap: Melbount garenerdelings vezeltechniek
Vuilwerend: Door gareneigenschap
Verfmethode: Vlokverf
Motresistant: Permethrine
Tuftdeling: 1/8 deling
Rugmateriaal: Actionback
Drager: p.p bandjesweefsel

Garantietermijn: 7 jaar (op slijtage)

DOP nummer: 1127-129628

Prodis nummer: 2DCBF73F

Uitermate geschikt voor maatwerk tapijten met diverse afwerkingsopties - zie: www.interfloor.nl/karpetten-op-maat

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 23 en 32	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 1580 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 2480 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 8,8 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 10,7 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 77.150 per m ²	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	≥ 4	(ISO 105B02)
Wrijfechtheid:	4 - 5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	4 - 5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 25 dB	(ISO 140-8)
Doorlaatweerstand:	< 0,20 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Cfl-s1*	(EN 11925-2/9239-1)
Slipbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 5	(EN 1307)

REG. NR.
2DCBF73F
www.gut-prodis.eu



EN 14041
 DOP:1127-129628
 NB: 1658 | 23

 FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS
 Interfloor Tapijt B.V.
 Adelaarstraat 6
 NL-8064 AH Zwartsluis

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.

