

RAVENNA - SDY

400 cm a.b. Artikelnummer 470 + kleurnr.

500 cm a.b. Artikelnummer 470 + kleurnr.

Toepassing: • Normaal Woongebruik

Eigenschappen: (woongebruik)

- Vloerverwarming*
- Antistatisch
- Lichtecht
- Akoestiek verhogend
- Comfortklasse 3
- Brandvertragend Cfl-s1*

* Indien volledig vrijlijmd

** Bij zwenkwielen adviseren wij JUMBO protectmatten

TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte: ca. 400 cm
ca. 500 cm

Poolmateriaal: 100% PES Ultra Soft Yarn SDY

Garen: 2 draads getwijd, geheatset

Verfmethode: Solution Dyed

Tuftdeling 1/8

Rugmateriaal: Actionback

Drager: Bandjesweefsel

Garantietermijn: 7 jaar (op slijtage)

DOP nummer: 1127-5612

Prodisnummer: 208A0438B

Uitermate geschikt voor maatwerk karpetten met diverse afwerkingsmogelijkheden - zie: interfloor.nl/karpetten-op-maat

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 22	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 900 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 1675 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 8 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 10 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 126.000 per m ²	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	≥ 5	(ISO 105B02)
Wrijftechtheid:	4 - 5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	4 - 5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 25 dB	(ISO 140-8)
Doorlaatweerstand:	< 0,130 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Cfl-s1*	(EN 13501-1/9239-1)
Slipbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 3	(EN 1307)

REG. NR.
208A0438B
www.gut-prodis.eu


SDY

solution dyed yarn
bleach resistant yarn

EN 14041
DOP: 1127-5612

25


FOR USE AS FLOOR
COVERING IN BUILDINGS

Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. **Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.**