

RIGATI PROJECT - SDN

400 cm a.b. Artikelnummer 473 + kleurnr.

Toepassing:

- Zwaar Woongebruik
- Zwaar Projectgebruik

Eigenschappen:

- Trappen werken
- Zwenkwielen werken**
- Vloerverwarming*
- Antistatisch
- Lichtecht
- Akoestiek verbeterend
- Comfortklasse 1
- Brandvertragend Bfl-s1*

* Indien volledig verlijmd

** Bij zwenkwielen adviseren wij JUMBO protectmatten

TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte: 400 cm
Poolmateriaal: 100% PA Solution Dyed Nylon
Garen: 2 draads hoog getwijd, geheatset en gefriseerd
Gareneigenschap: Bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen en bleekmiddelbestendig
Vuilwerend: Door gareigenschap
Verfmethode: Solution Dyed Nylon
Tuftdeling: 1/10 deling
Rugmateriaal: Actionback
Drager: p.p. bandjesweefsel
Garantietermijn: 7 jaar (op slijtage)


DOP nummer: 1127-22-0956-03
Testnummer: 22-0956-03


TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 23-33	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 1175 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 1785 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 22 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 24 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 44.000 per m ²	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	≥ 8	(ISO 105B02)
Wrijftechtheid:	≥ 4-5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	≥ 4-5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 25 dB	(ISO 140-8)
Warmtedoorlaatweerstand:	0,078 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Bfl-s1*	(EN 13501-1/9239-1)
Naadvastheid	Voldoet	(EN 1815)
Slijpbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 1	(EN 1307)

UNIVERSITEIT GENT
 TEST. NR. 22-0956-03



EN 14041
 DOP: 1127-22-0956-03

24




FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS
 Interfloor Tapijt B.V.
 Adelaarstraat 6
 NL-8064 AH Zwartsluis

SDN
 solution dyed nylon
 bleach resistant yarn

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.

