

SCARLATTI PROJECT - SDN

ca. 400 cm a.b. Artikelnummer 519 + kleurnr.

Toepassing:

- Zwaar Woongebruik
- Zwaar Projectgebruik

Eigenschappen:

- Trappen
- Zwenkwielen**
- Vloerverwarming*
- Antistatisch
- Lichtecht
- Akoestiek verbeterend
- Comfortklasse 3
- Brandvertragend Cfl-s1*

* Indien volledig verlijmd

** Bij zwenkwielen adviseren wij JUMBO protectmatten

TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte: ca. 400 cm
Poolmateriaal: 100% SDN Polyamide 6.0 Solution Dyed (Aquefil)
Garen: 2 draads hoog getwijd, geheatset & gefriseerd
Gareneigenschap: Bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen en bleekmiddelbestendig
Vuilwerend: Door gareigenschap
Verfmethode: Solution Dyed in 2 kleuren
Tuftdeling: 1/10 deling
Rugmateriaal: Actionback
Drager: Non woven
Garantietermijn: 7 jaar (op slijtage)
DOP nummer: 1127-131656
Testnummer: C2C5CDD4

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 23-32	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 870 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 1825 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 7 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 8,5 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 144,175 per m ²	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	≥ 5	(ISO 105B02)
Wrijfechtheid:	≥ 4-5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	≥ 4-5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 25 dB	(ISO 140-8)
Warmtedoorlaatweerstand:	0,0967 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Bfl-s1*	(EN 13501-1/9239-1)
Naadvastheid	Voldoet	(EN 1815)
Slipbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 3	(EN 1307)

REG. NR.
C2C5CDD4

www.gut-prodis.eu



EN 14041

DOP: 1127-131656



FOR USE AS FLOOR
COVERING IN BUILDINGS

Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis

SDN

solution dyed nylon
bleach resistant yarn

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.