

## SYMFONIE - SDY

400 cm a.b. Artikelnummer 552 + kleurnr.

**Toepassing:**

- Zwaar Woongebruik
- Licht Projectgebruik

**Eigenschappen:** (woongebruik)

- Trappen
- Zwenkwielen\*\*
- Vloerverwarming\*
- Antistatisch
- Lichtecht
- Geluiddempend
- Comfortklasse 5
- Brandvertragend Efl\*

\* Indien volledig verlijmd

\*\* Bij zwenkwielen adviseren wij JUMBO protectmatten

## TECHNISCHE GEGEVENS:

**Breedte:** 400 cm

**Poolmateriaal:** 100% ConXyarn Solution Dyed

**Garen:** 2 draads getwijnd, geheatset en gefriseerd

**Gareneigenschap:** Bestand tegen agressieve reinigings- en bleekmiddelen

**Verfmethode:** Solution Dyed ConX Yarn

**Tuftdeling** 1/10

**Rugmateriaal:** Actionback

**Drager:** p.p. bandjesweefsel

**Garantietermijn:** 7 jaar (op slijtage)

**DOP nummer:** 1127-130416

**Prodisnummer:** B7A946A0

 Uitermate geschikt voor maatwerk tapijten met diverse afwerkingsmogelijkheden - zie: [interfloor.nl/karpetten-op-maat](http://interfloor.nl/karpetten-op-maat)

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
<b>Gebruiksclassificatie:</b>	Klasse 23 - 31	( EN 685 )
<b>Poolgewicht:</b>	ca. 1550 g/m <sup>2</sup>	( ISO 2424 )
<b>Totaalgewicht:</b>	ca. 2290 g/m <sup>2</sup>	( ISO 8543 )
<b>Poolhoogte:</b>	ca. 8 mm	( ISO 1766 )
<b>Totaalhoogte:</b>	ca. 10 mm	( ISO 1765 )
<b>Noppenaantal:</b>	ca. 216.700 per m <sup>2</sup>	( ISO 1763 )
<b>Lichtechtheid:</b>	≥ 5	( ISO 105B02 )
<b>Wrijftechtheid:</b>	4 - 5	( ISO 105X12 )
<b>Waterbestendigheid:</b>	4 - 5	( ISO 105E01 )
<b>Electrostatische oplading:</b>	≤ 2,0 kV	( EN 1815 )
<b>Verticale weerstand:</b>	< 10 <sup>10</sup> Ohm	( ISO 10965 )
<b>Horizontale weerstand:</b>	< 10 <sup>10</sup> Ohm	( ISO 10965 )
<b>Contactgeluidsisolatie:</b>	ca. 25 dB	( ISO 140-8 )
<b>Doorlaatweerstand:</b>	< 0,140 m <sup>2</sup> K/W	( ISO 8302 )
<b>Brandklasse:</b>	Efl*	( EN 13501-1/9239-1 )
<b>Slipbestendigheid:</b>	DS (antislip)	( EN 14041 )
<b>Comfortklasse:</b>	Klasse 5	( EN 1307 )

REG. NR.  
**B7A946A0**

[www.gut-prodis.eu](http://www.gut-prodis.eu)



EN 14041

DOP:1127 - 130416

24



FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS

Interfloor Tapijt B.V.  
Adelaarstraat 6  
NL-8064 AH Zwartsluis



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. **Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.**

