

## VIVALDI - SDY

400 cm a.b. Artikelnummer 612 + kleurnr.

**Toepassing:**

- Zwaar Woongebruik
- Licht Projectgebruik

**Eigenschappen:** (woongebruik)

- Trappen wonen
- Zwenkwielen\*\*
- Vloerverwarming\*
- Antistatisch
- Lichtecht
- Akoestiek verbeterend
- Comfortklasse 5
- Brandvertragend Cfl-s1\*

\* Indien volledig verlijmd

\*\* Bij zwenkwielen adviseren wij JUMBO protectmatten

## TECHNISCHE GEGEVENS:

**Breedte:** 400 cm

**Poolmateriaal:** 100% R-PET Solution Dyed

**Garen:** 3 draads getwijnd, geheatset en gefriseerd

**Gareneigenschap:** Bestand tegen agressieve reinigings- en bleekmiddelen

**Vuilwerend:** Door gareneigenschap

**Verfmethode:** Solution Dyed

**Tuftdeling:** 1/8 deling

**Rugmateriaal:** Actionback

**Drager:** p.p. bandjesweefsel

**Garantietermijn:** 7 jaar (op slijtage)

**DOP nummer:** 1127-130417

**Prodis nummer:** 27B90B2D

 Uitermate geschikt voor maatwerk karpetten met diverse afwerkingsopties - zie: [www.interfloor.nl/karpetten-op-maat](http://www.interfloor.nl/karpetten-op-maat)


TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
<b>Gebruiksclassificatie:</b>	Klasse 23 en 31	( EN 685 )
<b>Poolgewicht:</b>	ca. 2100 g/m <sup>2</sup>	( ISO 2424 )
<b>Totaalgewicht:</b>	ca. 3000 g/m <sup>2</sup>	( ISO 8543 )
<b>Poolhoogte:</b>	ca. 17 mm	( ISO 1766 )
<b>Totaalhoogte:</b>	ca. 19 mm	( ISO 1765 )
<b>Noppenaantal:</b>	ca. 157.500 per m <sup>2</sup>	( ISO 1763 )
<b>Lichtechtheid:</b>	≥ 5	( ISO 105B02 )
<b>Wrijfechtheid:</b>	≥ 4	( ISO 105X12 )
<b>Waterbestendigheid:</b>	≥ 4	( ISO 105E01 )
<b>Electrostatische oplading:</b>	≤ 2,0 kV	( EN 1815 )
<b>Verticale weerstand:</b>	< 10 <sup>10</sup> Ohm	( ISO 10965 )
<b>Horizontale weerstand:</b>	< 10 <sup>10</sup> Ohm	( ISO 10965 )
<b>Contactgeluidsisolatie:</b>	ca. 25 dB	( ISO 140-8 )
<b>Doorlaatweerstand:</b>	< 0,140 m <sup>2</sup> K/W	( ISO 8302 )
<b>Brandklasse:</b>	Cfl-s1*	( EN 13501-1/9239-1 )
<b>Slipbestendigheid:</b>	DS (antislip)	( EN 14041 )
<b>Comfortklasse:</b>	Klasse 5	( EN 1307 )

REG. NR.  
**27B90B2D**  
[www.gut-prodis.eu](http://www.gut-prodis.eu)


**EN 14041**

DOP: 1127-130417

NB: 1611 | 24



FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS

 Interfloor Tapijt B.V.  
Adelaarstraat 6  
NL-8064 AH Zwartsluis

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. **Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.**

