

ADCOMASTER PROJECT-SDY

ca. 400 cm a.b. Artikelnummer 908 + kleurnr.
ca. 200 cm a.b. Artikelnummer 907 + kleurnr.

- Toepassing:**
- Zwaar Woongebruik
 - Zwaar Projectgebruik
- Eigenschappen:**
- Trappen werken
 - Zwenkwielen werken**
 - Vloerverwarming*
 - Antistatisch
 - Lichtecht
 - Akoestiek verhogend
 - Comfortklasse 1
 - Brandvertragend Bfl-s1*

* Indien volledig verlijmd


** Bij zwenkwielen adviseren wij JUMBO protectmatten


TECHNISCHE GEGEVENS:


- Breedte:** ca. 400 cm, ca. 200 cm. op aanvraag
- Poolmateriaal:** 100% Polypropyleen Solution Dyed Yarn
- Gareneigenschap:** Bestand tegen agressieve reinigings- en bleekmiddelen
- Vuilwerend:** Door gareneigenschap
- Verfmethode:** Gareengeverfd
- Rugmateriaal:** None – latex free
- Garantietermijn:** 5 jaar (op slijtage)
- DOP nummer:** 1127-132033
- Prodisnummer:** 2CC7AAAF


TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 23 en 33	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 900 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 900 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 5,3 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 5,3 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. tbc per m ²	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	> 5	(ISO 105B02)
Wrijftechtheid:	≤ 4-5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	≤ 4-5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 19 dB	(ISO 140-8)
Doorlaatweerstand:	0,1298 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Bfl-s1*	(EN 13501-1/9239-1)
Slijpbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 1	(EN 1307)


REG.NR
2CC7AAAF
www.pro-dis.info






33



23


2



1



3


4


5


6


mits geheel verlijmd


mits geheel verlijmd

DOP: 1127-132033

26



FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS
Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. **Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.**