

ROBUSTA PROJECT-SDN

ca. 400 cm a.b. Artikelnummer 480 + kleurnr.

* Op aanvraag leverbaar in tapijttegels. Min. 50m²

Toepassing:

- Zwaar Woongebruik
- Zwaar Projectgebruik

Eigenschappen:

- Trappen werken
- Zwenkwielen werken**
- Vloerverwarming*
- Antistatisch
- Lichtecht
- Akoestiek verhogend
- Comfortklasse 2
- Brandvertragend Bfl-s1

* Indien volledig verlijmd

** Bij zwenkwielen adviseren wij JUMBO protectmatten

TECHNISCHE GEGEVENS:

Breedte: ca. 400 cm

Poolmateriaal: 100% Polyamide Solution Dyed Yarn

Garen: 3 draads verblazen

Gareneigenschap: Bestand tegen agressieve reinigings- en bleekmiddelen

Vuilwerend: Door gareneigenschap

Verfmethode: Solution Dyed

Tuftdeling: 1/10 deling

Rugmateriaal: Actionback

Drager: Non woven

Garantietermijn: 7 jaar (op slijtage)

DOP nummer: 1127-124694

Prodisnummer: 2CED5E2E

TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 23 en 33	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 550 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 1510 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 3,0 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 4,5 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 177.750 per m ²	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	7 - 8	(ISO 105B02)
Wrijftechtheid:	≤ 4-5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	≤ 4-5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 24 dB	(ISO 140-8)
Doorlaatweerstand:	< 0,06 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Bfl-s1*	(EN 13501-1/9239-1)
Slijpbestendigheid:	DS (antislip)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 2	(EN 1307)

REG.NR

2CED5E2E
www.pro-dis.info


DOP:1127-124694

26



FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS
Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis



SDN
solution dyed nylon
bleach resistant yarn

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. **Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.**

ROBUSTA PROJECT-SDN

Tegels* Artikelnummer T04 + kleurnr.

*Ook kamerbeed verkrijgbaar op 400 cm

Toepassing:

- Zwaar Woongebruik
- Zwaar Projectgebruik

Eigenschappen:

- Trappen werken
- Zwenkwielen werken**
- Vloerverwarming*
- Antistatisch
- Lichtecht
- Akoestiek verhogend
- Comfortklasse 2
- Brandvertragend Bfl-s1

* Indien volledig verlijmd

** Bij zwenkwielen adviseren wij JUMBO protectmatten

TECHNISCHE GEGEVENS:

Tegel: 50 x 50 (Min 50m2. Levertijd ca. 10 werkdagen na order)

Poolmateriaal: 100% Polyamide Solution Dyed Yarn

Garen: 3 draads verblazen

Gareneigenschap: Bestand tegen agressieve reinigings- en bleekmiddelen

Vuilwerend: Door gareneigenschap

Verfmethode: Solution Dyed

Tuftdeling: 1/10 deling

Rugmateriaal: Actionback

Drager: Non woven


Garantietermijn: 7 jaar (op slijtage)


DOP nummer: 1127-124694


Prodisnummer: 2CED5E2E


TESTRESULTATEN	VOLGENS EN 1307	NORM
Gebruiksclassificatie:	Klasse 23 en 33	(EN 685)
Poolgewicht:	ca. 550 g/m ²	(ISO 2424)
Totaalgewicht:	ca. 1510 g/m ²	(ISO 8543)
Poolhoogte:	ca. 3,0 mm	(ISO 1766)
Totaalhoogte:	ca. 4,5 mm	(ISO 1765)
Noppenaantal:	ca. 177.750 per m ²	(ISO 1763)
Lichtechtheid:	≤ 7-8	(ISO 105B02)
Wrijftechtheid:	≤ 4-5	(ISO 105X12)
Waterbestendigheid:	≤ 4-5	(ISO 105E01)
Electrostatische oplading:	≤ 2,0 kV	(EN 1815)
Verticale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Horizontale weerstand:	< 10 ¹⁰ Ohm	(ISO 10965)
Contactgeluidsisolatie:	ca. 24 dB	(ISO 140-8)
Doorlaatweerstand:	< 0,06 m ² K/W	(ISO 8302)
Brandklasse:	Bfl-s1*	(EN 13501-1/9239-1)
Slijpbestendigheid:	DS (antislijp)	(EN 14041)
Comfortklasse:	Klasse 2	(EN 1307)


REG.NR
2CED5E2E
www.pro-dis.info





33



23



22


21


20


19


18


17

DOP:1127-124694

26



FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS
Interfloor Tapijt B.V.
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis



SDN
solution dyed nylon
bleach resistant yarn

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoud is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloeren dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt het recht om deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. **Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.**